MITSUBISHI
Changes for the Better

（リ本 No.0654）

2006年12月27日
三菱電機株式会社

ステレオスピーカーを搭載した22型ワイドタイプをラインアップ

三菱22型ワイド液晶ディスプレイ「Diamondcrysta」新製品発売のお知らせ

三菱電機株式会社（執行役社長：下村　節宏）は、液晶ディスプレイ「Diamondcrysta（ダイヤモンドクリスタ）」の新製品として、ステレオスピーカーを搭載しWSXGA+※1に対応したワイドタイプの22型液晶ディスプレイ2機種を2007年1月26日から発売します。

※1　WSXGA+ ：1680×1050の表示画素数

発売の概要

商　品　名	形　　名	希望小売価格	発売日	月産台数
液晶ディスプレイ 「Diamondcrysta」	RDT221WM RDT221WM(BK)	オープン	2007年1月26日	2,000台

（BK）は黒色キャビネット機種

発売の狙い

近年、パソコンの使用環境が多様化し、広い画面でいくつものウインドウを使いたい、ワイドフォーマットの DVD ソフトなどをそのまま表示して楽しみたいといったニーズが増えています。また、Windows Vista™の発売も間近に控えており、ワイドタイプの液晶ディスプレイに対する関心が高まっています。

当社はこれまで、ワイドタイプ液晶ディスプレイとして、19型、20.1型、26型を順次発売してきましたが、今回、WSXGA+対応のステレオスピーカー付き22型を新たに投入し、ラインアップの充実を図りました。これによりスクエアタイプからワイドタイプへの置き換えをお考えのユーザーにもご希望のサイズからお選びいただけるようになりました。

新製品の特長

1. 多彩な表示に対応するワイド液晶パネルを採用

WSXGA+対応の22型ワイドタイプ液晶パネルにより、19型に比べ35%広い快適なデスクトップ環境が得られ、Windows Vista™で提供されるサイドバーも作業領域を狭めることなく活用できます。さらに、高コントラスト比800:1、高速応答5msにより、動画再生をはじめとする多様なコンテンツの鮮明な表示を実現します。

2. デジタル入力とアナログ入力の2系統入力に対応

パソコンからのデジタル信号を直接ディスプレイに伝送できる「DVI-D」端子の搭載により、信号伝送時の劣化が極めて少なく、輪郭のくっきりとした高画質な画像が楽しめます。また、アナログ入力端子も装備しているので、デジタル信号とアナログ信号の 2 台のパソコンを接続し、切り替え表示することもできます。

3. ステレオスピーカー搭載、電源内蔵タイプで置き場所すっきり

本体前面に1W＋1W出力のステレオスピーカーを搭載しているので、DVDなどのステレオソースも楽しめます。また、電源部を本体に内蔵しているため、省スペース化が図れ、置き場所もすっきりします。

報道関係からのお問い合わせ先	〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号　電話03-3218-2359　FAX03-3218-2431 三菱電機株式会社　広報部

主な仕様

形名			RDT221WM／RDT221WM(BK)
サイズ(表示サイズ)			22型ワイド(55.8cm)
表示画素数			1680×1050
画素ピッチ			0.282mm
表示色			約1677万色
視野角(標準値)※2			左右160度／上75度下85度
輝度(標準値)			300cd/m²
コントラスト比			800:1
応答速度			5ms
PC入力	水平周波数		31.0～82.3kHz
	垂直周波数		56～76Hz
	ビデオ信号		デジタルRGB、アナログRGB
	同期信号		セパレート同期信号(TTL)
	信号入力コネクター		DVI-D、ミニD-SUB15ピン
適合規格等	安全		UL60950-1、c-UL
	不要輻射		VCCI-B、FCC/DOC、CE、低周波電磁界ガイドライン、MPRⅢ
	省エネルギー基準		国際エネルギースタープログラム
	エルゴノミクス		TCO'03 、ISO13406-2(準拠)
	プラグ＆プレイ		VESA DDC2B
	その他		PCグリーンラベル(2006年度版)、グリーン購入法、J-Mossグリーンマーク、DDC/CI
電源	電源入力		AC100-240V、50/60Hz
	消費電力	標準	52W
		省エネモード	スリープモード時:2W以下、オフモード時:1W以下
質量	ディスプレイ本体	スタンド含む	約6.0kg
		スタンドなし	約5.5kg
寸法	ディスプレイ本体(スタンド含む)		505.2(W)×427.8(H)×210.8(D)mm
チルト角度／スイーベル角度			上20度、下5度／なし
付属品			電源コード(1.8m)※3、信号ケーブル(1.8m:DVI-D/DVI-D、1.8m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、オーディオケーブル(1.8m:φ3.5mmステレオミニプラグ/φ3.5mmステレオミニプラグ)、ベーススタンド、ケーブルフォルダー、ユーティリティーディスク、取扱説明書、保証書、PCリサイクルマーク請求はがき

※2: コントラスト比10:1の場合の値
※3: 形状は「IEC3Pコネクター、アースリード付2Pプラグ」

商標関連

Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

製作担当工場／カタログ請求先

三菱電機株式会社 デジタルメディア事業部 モニター事業センター
〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)
TEL:03-3218-6144

お客様からのお問い合わせ先

三菱電機株式会社 お買物相談窓口(ディスプレイ)
TEL:03-3424-9298